

MATERIĀLA / VIELAS DROŠĪBAS DATU LAPA

MSDS

Izdošanas datums 20.01.2009

1. Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta identifikācija un ziņas par attiecīgās vielas vai produkta ražotāju un importētāju vai izplatītāju.

PRODUKTA NOSAUKUMS:

1K PU Scheibenkleber

Kods Latvijā : CHR7730

PREPERĀTA LIETOŠANAS VEIDS:

Vienkomponenta poliuretāna iestilkošanas līme 310ml

RAŽOTĀJS:

Schenker & STC Gmbh

ADRESE:

Caminchener Dorfstrasse 7

D-15913 Neu Zauche OT Caminchen

TĀLRUNIS:

49 (0) 3475 / 302

IMPORTĒTĀJS:

SIA"REPSALE" Acones iela 18,Ulbroka, Stopiņu nov.

tālr. 67311160,tālr/fakss 67311181

info@repsale.lv

AVĀRIJAS GADĪJUMĀ ZVANĪT:

VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS

TĀLRUNIS:

112

Saindēšanas un zāļu informācijas centrs

TĀLRUNIS:

371 67042473

2. BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS

Klasifikācija:

Xn - kaitīgs. R42.

Personām, alerģiskām pret Izocionātiem vajadzētu izvairīties no saskares ar šo produktu.

3. INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

Vispārējās ķīmiskās īpašības:

K-1 hermētiķis.

Preparāta pamatviela:

Poliuretāns.

Nr.	VIELAS NOSAUKUMS	EK Nr.	Nr.CAS	SATURS %	KLASIFIKĀCIJA
1	4,4'-Metilēndifenildiisocianāts	202-966-0	101-68-8	<1	Xn,R20-36/37/38-42/43
2	Dipropilenglikoldibenzoāts	248-258-5	27138-31-4	<2,5	N, R51/53

Nesatur vai satur mazāk par 0,1% SVHC sarakstā iekļautās vielas.

Visu R frāžu pilns teksts 16.nodaļā.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI.

VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS:

Novilkt piesārņoto apģērbu.

IEELPOŠANA

Nodrošināt cietušajam svaigu gaisu un mieru. Pašsajūtas pasliktināšanās gadījumā, meklēt medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANA

Izskalot muti. Izdzert 1-2 glāzes ūdens. Neizraisīt vemšanu. Nekavējoties griezties pie ārsta.

SASKARE AR ĀDU

Nomazgāt ar ziepēm zem tekoša ūdens strūkļas. Nomainīt piesārņoto apģērbu.

SASKARE AR ACĪM

Tūlīt mazgāt acis ar lielu daudzumu ūdens, paceļot plakstiņus un konsultēties ar ārstu.

5.UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

UGUNSDZĒŠANAS VIELA
Lietot ugunsdzēšanas vielas atbilstoši apkārtējiem materiāliem (putas, pulveris, CO2, ūdens izsmidzināšana).

SPECIĀLAS UGUNSDZĒSĪBAS PROCEDŪRAS
Nelietot spēcīgu ūdens strūklu.

SPECIFISKA BĪSTAMĪBA
Lietot autonomus elpošanas aizsarglīdzekļus. Izocionāta dūmu iespējama veidošanās.

6. AVĀRIJAS GADĪJUMĀ VEICAMIE PASĀKUMI

DROŠĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ CILVĒKIEM.
Nodrošināt pietiekamu ventilāciju.
Tīrīšanas/savākšanas metodes:
mehāniski savākt sausās smiltīs, diatomītā, skaidās vai universālās saistvielās.
var izmantot ūdeni kopā ar mazgāšanas līdzekļiem.

7. UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

PĀRKRAUŠANAS UN GLABĀŠANAS UN DROŠĪBAS PASĀKUMI
Nodrošināt pietiekamu ventilāciju darba vietā.
Glabāt vēsā vietā, temperatūrā, kas lielāka par ķīmiskās vielas sasalšanas temperatūru. Uzglabāt cieši noslēgtu.
Glabāt aizslēgtā, labi vēdinātā, sausā telpā. Sargāt no karstuma un tiešu saules staru iedarbības. Aizdeģšanās avotus turēt drošā attālumā. Nesmēķēt. Veikt pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos. Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Neuzglabāt kopā ar oksidētājiem. Glabāšanas temperatūra no 25°C līdz 50°C.

8. DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

KOMPONENTI AR IEROBEŽOTU KONCENTRĀCIJU DARBA VIETĀ

4,4'-Metilēndifenildiisocianāts 0,05mg/m3, MAK

INŽENIERTEHNISKIE PASĀKUMI
Nodrošināt atbilstošu vispārējo ventilāciju.

RESPIRATORS
Ir nepieciešams, ja nav pietiekama ventilācija.

ROKU AIZSARDZĪBA
Lietot atbilstošus ķīmiski izturīgus cimdus.
Lietot aizsargājošos roku krēmus.

ACU AIZSARDZĪBA
Nēsāt blīvi pieguļošas piemērotas aizsargbrilles.

PĀRĒJĀ AIZSARDZĪBA
Nēsāt piemērotu, tīru aizsargapģērbu kā līdzekli pret izšļakstījumiem un piesārņojumu.
Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem, tabakas izstrādājumiem un dzīvnieku barību.
Darbu veikšanas laikā nesmēķēt. Darbu pārtraukumā un pēc darba mazgāt rokas.

9. FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

KONSISTENCE:	Pasta
SMARŽA:	Bez smaržas
KRĀSA:	Melna
Blīvums pie 20°C:	1,25g/cm3
Sausnas saturs;	100%
Viskozitāte pie 20°C:	3.500 Pas
Šķīstamība H2O	Nav

10.	STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA
-----	----------------------------

STABILITĀTE

Nesadaļās, ja pielieto atbilstoši nosacījumiem.

APSTĀKĻI NO KURIEM JĀIZVAIRĀS

Izvairīties no mitruma un temperatūras virs 250°C.

BĪSTAMI SADALĪŠANĀS PRODUKTI

Pie augstas t* var izdalīties izocionāts.

11.	TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA
-----	----------------------------

Šis produkts ir izgatavots saskaņā ar ES tiesību aktiem.

IEELPOŠANA

Ieelpojot iespējama sensibilizācija.

12.	EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA
-----	------------------------

Jānovērš iekļūšana notekūdeņos, ūdenstilpnēs, augsnē.

13.	IESPĒJAMIE PĀRSTRĀDES VAI UZGLABĀŠANAS VEIDI
-----	--

APGLABĀŠANAS METODES

Atkritumu kods 080501 (EAK). Sakaltušas vai sažuvušas produkta atliekas mazos daudzumos var apglabāt kā sadzīves atkritumus. Atkritumu kods ir paredzēts kā ieteikums lietotājam.

Atkritumus un atliekas lielākos daudzumos apglabāt saskaņā ar vietējās varas iestādes prasībām.

1) "Atkritumu apsaimniekošanas likums".

2) MK noteikumi NR.1051(16.12.2008) Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, iepakojšanas, Marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība.

3) MK noteikumi NR 789 (02.09.2008) "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība".

14.	INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU
-----	--------------------------------

Nav klasificēts kā bīstamā krava saskaņā ar RID, ADR,ADNR, IMDG, IATA-DGR.

15.	NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA
-----	--------------------------------

MARĶĒJUMS



Xn - kaitīgs

Satur Difenilmetāna - 4,4 - diisocionātu.

RISKA FRĀZES

R42 Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu

DROŠĪBAS FRĀZES

S23 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.

S28 Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens.

S25 Izvairīties no nokļūšanas acīs

S36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

BRĪDINĀJUMI PAR RISKU

- R20Kaitīgs ieelpojot
- R51/53Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
- R36/37/38Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.
- R42/43Saskaroties ar ādu vai ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

DDL sastādīta atbilstoši ES Reg. Nr.684/2004 prasībām.

Atsauce:
Šī informācija attiecas tikai uz konkrētu norādīto materiālu un var nebūt derīga šādam materiālam kopā ar citiem materiāliem vai kādā procesā.Šāda informācija pēc uzņēmējsabiedrības rīcībā esošās informācijas ir pareiza un ticama attiecībā uz norādītajiem faktiem. Tomēr attiecībā uz tās pareizību, ticamību vai pilnīgumu netiek sniegtas garantijas vai paskaidrojumi.Lietotāja atbildībā ir apmierināties ar šādas informācijas piemērotību saviem konkrētajiem lietošanas veidiem.

