

Izdošanas datums 20.01.2009

1. Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta identifikācija un ziņas par attiecīgās vielas vai produkta ražotāju un importētāju vai izplatītāju.

PRODUKTA NOSAUKUMS:	Plastikitt
PREPERĀTA LIETOŠANAS VEIDS:	Kods Latvijā : CHR7663 Šuvju mastika
RAŽOTĀJS:	Schenker & STC Gmbh
ADRESE:	Caminchener Dorfstrasse 7 D-15913 Neu Zauche OT Caminchen
TĀLRUNIS:	49 (0) 3475 / 302
IMPORTĒTĀJS:	SIA"REPSALE" Acones iela 18,Ulbroka, Stopiņu nov. tāl. 67311160,tālrfakss 67311181 info@repsale.lv
AVĀRIJAS GADĪJUMĀ ZVANĪT:	VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
TĀLRUNIS:	112
TĀLRUNIS:	Saindēšanas un zāļu informācijas centrs 371 67042473

2. BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS

Klasifikācija:
Xn - kaitīgs, R10;20/21;38. Uzliesmojošs. Kairina elpošanas sistēmu un ādu. Kairina ādu.

3. INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

Nr.	VIELAS NOSAUKUMS	EK Nr.	Nr.CAS	SATURS %	KLASIFIKĀCIJA
1	Ksilols	215-535-7	1330-20-7	25-<50	Xi,Xn,R10-20/21-38.
2	Glikorulils, formaldehīda polimērs, butilatēts		68036-98-6	5-<10	Xi,R36-52/53
3	Testbenzīns	265-185-4	64762-82-1	< 1	Xn,N,,R10-51/53-65-66-67

Visu R frāžu pilns teksts 16.nodaļā.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI.

VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS:
Saindēšanās gadījumā simptomi var parādīties pēc dažām stundām, tāpēc ir nepieciešama ārsta uzraudzība vismaz 48 stundas pēc negadījuma.

IEELPOŠANA
Nodrošināt cietušajam svaigu gaisu un siltumu. Simptomiem saglabājoties, meklēt medicīnisko palīdzību.
Bezsamaņas gadījumā novietot cietušo uz sāniem un nepieciešamības gadījumā šādi arī transportēt.

NORĪŠANA
Ja parādās saindēšanās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt ārstam produkta iepakojumu.

SASKARE AR ĀDU
Nomazgāt ar ziepēm zem tekoša ūdens strūklas (10min).

SASKARE AR ACĪM
Tūlīt mazgāt acis ar lielu daudzumu ūdens vai fizioloģisko šķīdumu paceļot plakstiņus (10-15min). Ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību.

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

UGUNSDZĒŠANAS VIELA

Lietot ugunsdzēšanas vielas atbilstoši apkārtējiem materiāliem (smilts, putas, pulveris, CO₂,).

SPECIĀLAS UGUNSDZĒSĪBAS PROCEDŪRAS

Nelietot ūdeni.

SPECIFISKA BĪSTAMĪBA

Lietot elpošanas aizsarglīdzekļus.

6. AVĀRIJAS GADĪJUMĀ VEICAMIE PASĀKUMI

DROŠĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ CILVĒKIEM.

Valkāt aizsargājošo aizsargaprīkojumu. Neaizsargātas personas turēt attālumā.

Apkārtējās vides aizsardzības pasākumi.

Jānovērš iekļūšana kanalizācijas caurulēs, virszemes ūdeņos, gruntsūdeņos.

Tīrīšanas/savākšanas metodes:

Rūpēties par pietiekošu ventilāciju. Savākt sausās smiltīs, diatomītā, skaidās vai universālās saistvielās.

Neizskalot ar ūdeni.

7. UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

PĀRKRAUŠANAS UN GLABĀŠANAS UN DROŠĪBAS PASĀKUMI

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju darba vietā.

Glabāt vēsā vietā, temperatūrā, kas lielāka par ķīmiskās vielas sasalšanas temperatūru. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Glabāt aizslēgtā, labi vēdinātā, sausā telpā. Sargāt no karstuma un tiešu saules staru iedarbības. Aizdegšanās avotus turēt drošā attālumā. Nesmēķēt. Veikt pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos.

Uzglabāšanas klase

Uzliesmojošs.

8. DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

KOMPONENTI AR IEROBEŽOTU KONCENTRĀCIJU DARBA VIETĀ

1330-20-7 Ksilols (25-<50%) AGW 440mg/m³, 100ml/m³ 2(II); DFG, h.

Produkts nesatur nozīmīgus vielu daudzumus, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā.

INŽENIERTEHNISKIE PASĀKUMI

Nodrošināt atbilstošu vispārējo un vietējo vilkmes ventilāciju.

RESPIRATORS

Ir nepieciešams. Slikti vēdināmā telpā lietot gāzmasku.

ROKU AIZSARDZĪBA

Izvairīties no saskares ar ādu. Lietot gumijas cimdus. Vietas iekļūšana aizsargcimdu materiālā > 480min.

ACU AIZSARDZĪBA

Nēsāt blīvi pieguļošas piemērotas aizsargbrilles vai pilnu sejas masku.

PĀRĒJĀ AIZSARDZĪBA

Nēsāt piemērotu, tīru aizsargapģērbu kā līdzekli pret izšļakstījumiem un piesārņojumu.

Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem, tabakas izstrādājumiem un dzīvnieku barību.

Darbu veikšanas laikā nesmēķēt. Darbu pārtraukumā un pēc darba mazgāt rokas.

9. FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Forma:	Cilindrisks iepakojums
KONSISTENCE:	Pasta
SMARŽA:	Raksturīga šādiem produktiem

KRĀSA:	Pelēka
Blīvums pie 20°C:	1,22g/cm3 (DIN 51757)
Tvaika spiediens pie 20°C:	6 kPa
Tvaika spiediens pie 50°C:	20 kPa
Aizdedzināšanas temperatūra:	305°C
Viskozitāte pie 20°C:	240000 mPa.s
Šķīdāmība H2O:	slikta
Uzliesmošanas punkts:	24°C (DIN 53213)
Kušanas punkts:	Nav noteikts
VĀRĪŠANĀS TEMPERATŪRA:	135°C
Sprādzienbīstamība:	Produkts nav sprādzienbīstams, bet produkta tvaikiem kopā ar gaisu var veidoties eksplozīvi maisījumi.
Zemākā eksplozijas robeža:	1,0 Vol%
Augstākā eksplozijas robeža:	7,0 Vol%
Šķīdinātāju saturs:	32,7% organiskie šķīdinātāji
Sausnas saturs:	60,5% (DIN 53216)
Gaistošie organiskie savienojumi;	
VOC (EU)	32.73%
VOC (EU)	399,3 g/l

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

STABILITĀTE

Nesadalās, ja tiek lietots saskaņā ar norādījumiem.

APSTĀKĻI NO KURIEM JĀIZVAIRĀS

Sargāt no uguns.

BĪSTAMI SADALĪŠANĀS PRODUKTI

Nav zināmi

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Akūta toksicitāte:

Empīriskie dati: 1330-20-7 Ksilols

Orālā LD50 8700mg/kg (uz žurkām)

Ādas LD50 2000 mg/kg (uz truša ādas)

Ieelpošana LC50/4h 6350 mg/l (uz žurkām)

SASKARE AR ĀDU

Kairina ādu un gļotādu

SASKARE AR ACĪM

Nav kairinošs

Papildus toksikoloģiskā informācija:

Kaitīgs veselībai. Kairinošs. Nav zināma sensibila iedarbība.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

NOĀRDĪŠANĀS SPĒJA

Nenovadīt vielu notekās, ūdenstilpnēs un kanalizācijā. Pat nelielos daudzumos vidē noplūdušī viela apdraud dzeramo ūdeni.

Ūdens bīstamības klase 2.

13. IESPĒJAMIE PĀRSTRĀDES VAI UZGLABĀŠANAS VEIDI

APGLABĀŠANAS METODES

Nelikvidēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.

Atkritumus un atliekas apglabāt saskaņā ar vietējās varas iestādes prasībām.

1) "Atkritumu apsaimniekošanas likums".

2) MK noteikumi NR.1051(16.12.2008) Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, iepakojšanas, Marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība.

3) MK noteikumi NR 789 (02.09.2008) "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība".

ADR KLAŠE	III
ŪDENS PIESĀRŅOTĀJS	nav
Iepakojumu grupa	III
UN/ID-Numurs	1263
Riska uzlīme	3
PREČU NOSAUKUMS	Krāsas un krāsu materiāli

Apzīmējams saskaņā ar ES direktīvām.
Produkts ir klasificējams un marķējams saskaņā ar ES direktīvām par bīstamo kravu izplatīšanu.

MARKĒJUMS



Xn - kaitīgs

RISKA FRĀZES

R10	Uzliesmojošs
R20/21	Kairina elpošanas sistēmu un ādu.
R38	Kairina ādu

DROŠĪBAS FRĀZES

S9	Uzglabāt labi vēdinamā vietā
S23	Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.
S25	Izvairīties no nokļūšanas acīs
S36/37	Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.
S43	Ugunsgrēka gadījumā izmantot: putas, pulveri, CO2, ūdens mazefektīvs.
S60	Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

BRĪDINĀJUMI PAR RISKU

R10	Uzliesmojošs
R20/21	Kairina elpošanas sistēmu un ādu.
R36	Kairina acis
R38	Kairina ādu
R51/53	Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
R52/53	Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
R65	Kaitīgs norijot, var izraisīt plaušu bojājumu.
R66	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
R67	Tvaiki var radīt miegainību un reiboni

DDL sastādīta atbilstoši ES Reg. Nr.684/2004 prasībām.

Atsauce:
Šī informācija attiecas tikai uz konkrētu norādīto materiālu un var nebūt derīga šādam materiālam kopā ar citiem materiāliem vai kādā procesā. Šāda informācija pēc uzņēmējsabiedrības rīcībā esošās informācijas ir pareiza un ticama attiecībā uz norādītajiem faktiem. Tomēr attiecībā uz tās pareizību, ticamību vai pilnīgumu netiek sniegtas garantijas vai paskaidrojumi. Lietotāja atbildībā ir apmierināties ar šādas informācijas piemērotību saviem konkrētajiem lietošanas veidiem.